



AC-1027

3X3 雙頻 室內無線存取點

802.11ac Wave 2 Indoor Access Point



AC-1027室內無線存取點符合IEEE802.11ac 標準，無線傳輸速度可達1,750 Mbps，超廣訊號覆蓋範圍，優化使用頻寬及上網速度，提供最佳使用者體驗。

AC-1027可搭配Z-COM無線控制器(Wireless LAN Controller) 做遠程管理，特別適用於中小型企業用戶、醫院、購物中心等環境。



集中管理平台

AC-1027 可遠程由Z-COM無線控制器(Wireless LAN Controller) 管理，透過數據回傳至無線控制器，優化IT人員管理效益。



多元安裝設計

靈活的安裝設計與室內裝潢完美融合。



超高速資料傳輸

無線傳輸速度可達1,750 Mbps，提供穩定又高速網路環境。



先進安全技術

支援 WPA-PSK/WPA2-PSK 及 802.1x 安全加密。

IEEE 標準	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	
空間串流	2.4GHz: 3x3:3	5GHz1: 3x3:3
資料傳輸速率	- 802.11a: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps - 802.11b: 1/2/5.5/11 Mbps - 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps - 802.11n: 450Mbps - 802.11ac: 1300Mbps	
頻寬	20 / 40 / 80 MHz	
支援頻段及工作頻道	台灣	美國
	2.412 – 2.462 GHz; 11 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz ; 12 channels 5.745 – 5.825 GHz; 5 channels	2.412 – 2.462 GHz; 11 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz ; 12 channels 5.745 – 5.825 GHz; 5 channels
	歐洲	中國
	2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.700 GHz ; 11 channels	2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.745 – 5.825 GHz; 5 channels
	日本	印度
	2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz; 12 channels	5.15GHz – 5.35GHz 5.725GHz – 5.85GHz 5.85GHz – 5.875GHz
	*工作頻道須視組態之規定網域而定	
最大輸出功率	2.4GHz	5GHz
	29.5dBm w/ 3 ant.	29.5dBm w/ 3 ant.
	* 最大功率的設定會根據不同的頻道和國家的規定而有所不同	
無線接收靈敏度	11b: -88dBm / 11a/g: -92dBm / 11n: -92dBm / 11ac: -84dBm	
天線增益	2.4GHz	5GHz
	5dBi (內建)	5dBi (內建)
網路介面	2 IEEE 802.3u MDI/MDIX 10/100 Base-T Ethernet 1 Reset button 1 Power Jack (option)	
燈號指示	Power / System / WLAN / WAN	
電源	電源功耗	輸入電源
	≤ 25W	802.3at (PoE+)

IP防護等級	IP43		
外型規格	產品尺寸	產品重量	安裝方式
	180 (長) × 180 (寬) × 94.5 (高) mm	1公斤	吸頂
工作環境	存儲	運作	
	溫度: -10 – 60 °C 濕度: 15 – 90%	溫度: 0 – 55 °C 濕度: 15– 90% (無冷凝)	
工作模式	TAP: 可集中管理模式 FAP: AP獨立運作模式		
存取模式	Web User Interface Telnet SSH SNMP		
認證	CE		