



# AS220V2

2x2 雙頻 室內無線存取點

802.11ac Wave 2 Indoor Access Point



AS220V2室內無線存取點符合IEEE802.11ac Wave 2 標準，無線傳輸速度可達1,1Gbps，可支援高達512個終端設備串連，超廣訊號覆蓋範圍，具備MU-MIMO技術，優化使用頻寬及上網速度。搭配Z-COM無線控制器(Wireless LAN Controller) 支援無縫漫遊(Fast Roaming) 功能，可自動偵測並無縫切換，用戶可在網路訊號涵蓋範圍自由穿梭，輕鬆上網不斷線，提供最佳使用者體驗。

搭載PoE供電，用戶可快速部署和安裝周邊連網設備，智能監控和IoT願景，以提升管理效益。

AS220V2室內無線存取點特別適用於中小型企業用戶、醫院、購物中心等環境，不僅串聯智能監控系統，更可和IoT應用接軌。



## 30 dBm高功率

最大發射功率可達30dBm，帶來出色的Wi-Fi信號覆蓋範圍。



## MU-MIMO 技術

將數據同時傳輸到多個設備，實現高密度應用。



## PoE Out 供電

可為外部設備(如IP攝影機)提供PoE電源，以便快速部署和安裝。



## 彈性網路佈建

提供多種工作模式可靈活應用於各種場景。



## 多元安裝設計

靈活的安裝設計與室內裝潢完美融合。

IEEE 標準	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	
空間串流	2.4GHz: 2x2:2	5GHz: 2x2:2
資料傳輸速率	802.11b: 11 Mbps / 802.11a/g: 54 Mbps 802.11n: 300Mbps / 802.11ac: 867Mbps	
頻寬	20 / 40 / 80 MHz	
支援頻段及工作頻道	<b>台灣</b>	<b>美國</b>
	2.412 – 2.462 GHz; 11 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz ; 12 channels 5.745 – 5.825 GHz; 5 channels	2.412 – 2.462 GHz; 11 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz ; 12 channels 5.745 – 5.825 GHz; 5 channels
	<b>歐洲</b>	<b>中國</b>
	2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.700 GHz ; 11 channels	2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.745 – 5.825 GHz; 5 channels
	<b>日本</b>	<b>印度</b>
	2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz; 12 channels	2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz ; 12 channels 5.745 – 5.865 GHz; 7 channels
	*工作頻道須視組態之規定網域而定	
最大輸出功率	<b>2.4GHz</b>	<b>5GHz</b>
	33dBm w/ 2 ant.	30.3dBm w/ 2 ant.
* 最大功率的設定會根據不同的頻道和國家的規定而有所不同		
無線接收靈敏度	-99dBm (最小值)	
	<b>2.4GHz</b>	<b>5GHz</b>
	HT20: -90dBm/HT40: -86dBm	VHT20: -93dBm/ VHT40: -90dBm/ VHT80: -86dBm
天線增益	<b>2.4GHz</b>	<b>5GHz</b>
	3dBi (內建)	3.3dBi (內建)
網路介面	2 × 10/100/1000 BASE-T: 1 WAN for 802.3at PoE, 1 LAN for PoE Out (Max 10Watt, 45+/78-) 1 × Reset button 1 × Power Jack	
燈號指示	Power / System / WLAN / WAN	
支援無線控制器	WS5G2 / WS7G2 / WS10G2 / WS200G2 / WS500G2 / WS1000G2	
電源	<b>電源功耗</b>	<b>輸入電源</b>
	< 12W	DC 48V, 0.5A 802.3at PoE, or DC Jack (optional accessory)

外型規格	產品尺寸	產品重量	安裝方式
	96 (長) × 29.9 (寬) × 192 (高) mm	500克	入牆/壁掛/吸頂
工作環境	存儲	運作	
	溫度: -20 – 70 °C 濕度: 10 – 90%	溫度: -10 – 50 °C 濕度: 10 – 90% (無冷凝)	
藍牙	版本	頻段	天線
	4.1	2400 – 2480MHz	1.5dBi (內建)
認證	IEC/EN 60950 EN55032 & EN55024 WEEE & RoHS <b>Radio approvals:</b> EN 300 328, EN301 893 (Europe) EN 301 489-1 and -17 (Europe) SRRC (China) <b>IEEE standards:</b> IEEE 802.11a/b/g/n/ac IEEE 802.11d, e, h, i, j, k, r, u, v time stamp, w, and z standards <b>Multimedia:</b> Wi-Fi multimedia (WMM) <b>Security:</b> Open System 802.1x WPA-PSK/WPA2-PSK WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise <b>Extensible Authentication Protocol (EAP) types:</b> EAP-Transport Layer Security (TLS) EAP-Tunneled TLS (TTLS) Protected EAP (PEAP) EAP-Subscriber Identity Module (SIM) *Above partial functions should be configured by Z-COM Wireless LAN Controllers (WLC)		

包裝內容物			
AS220V2	802.11ac Wave 2 2 x 2 雙頻室內無線存取點，含安裝支架，請額外選購電源供應器。		
選用配件			
AS-CLM4	天花板支架組		AS-LK18 防盜鎖 
AS-48052-XX	48V 0.52A 電源供應器		SP-48063-XX 48V / 30W PoE 網路電源供應器 

\*注意:訂購 PoE 網路電源供應器或電源供應器時，必須指出 -US、-EU指定目的地區域，切勿使用 -XX。